

## ANGEBOT DES MONATS

**ANGEBOTSCODE = 092016**

BEI DER BESTELLUNG BITTE MIT ANGEBEN



**790,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT2	1360x700x860 mm	282 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,0 kW / 24h	R134a/230g



**790,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT2A	1360x700x860 mm	282 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,0 kW / 24h	R134a/230g



**990,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT2+2+1	1360x700x860 mm	282 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,0 kW / 24h	R134a/230g



**990,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT2+2+1A	1360x700x860 mm	282 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,0 kW / 24h	R134a/230g



**1190,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT2+2+2	1360x700x860 mm	282 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,0 kW / 24h	R134a/230g



**1190,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT2+2+2A	1360x700x860 mm	282 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,0 kW / 24h	R134a/230g



**1790,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT2+3+3	1360x700x860 mm	282 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,0 kW / 24h	R134a/230g



**1790,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT2+3+3A	1360x700x860 mm	282 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,0 kW / 24h	R134a/230g



**990,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT3	1795x700x860 mm	417 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,4 kW / 24h	R134a/230g



**990,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT3A	1795x700x860 mm	417 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,4 kW / 24h	R134a/230g



**1190,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT3+2+1+1	1795x700x860 mm	417 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,4 kW / 24h	R134a/230g



**1190,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT3+2+1+1A	1795x700x860 mm	417 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,4 kW / 24h	R134a/230g



**1390,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT3+2+2+1	1795x700x860 mm	417 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,4 kW / 24h	R134a/230g



**1390,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT3+2+2+1A	1795x700x860 mm	417 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,4 kW / 24h	R134a/230g



**1590,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT3+2+2+2	1795x700x860 mm	417 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,4 kW / 24h	R134a/230g



**1590,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT3+2+2+2A	1795x700x860 mm	417 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,4 kW / 24h	R134a/230g



**2290,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT3+3+3+3	1795x700x860 mm	417 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,4 kW / 24h	R134a/230g



**2290,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT3+3+3+3A	1795x700x860 mm	417 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	210/290 W / 230 V	2,4 kW / 24h	R134a/230g



**1190,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT4	2230x700x860 mm	553 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	400/450 W / 230 V	2,8 kW / 24h	R134a/230g



**1190,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT4A	2230x700x860 mm	553 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	400/450 W / 230 V	2,8 kW / 24h	R134a/230g



**1390,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT4+2+1+1+1	2230x700x860 mm	553 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	400/450 W / 230 V	2,8 kW / 24h	R134a/230g



**1390,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT4+2+1+1+1A	2230x700x860 mm	553 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	400/450 W / 230 V	2,8 kW / 24h	R134a/230g



**1590,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT4+2+2+1+1	2230x700x860 mm	553 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	400/450 W / 230 V	2,8 kW / 24h	R134a/230g



**1590,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT4+2+2+1+1A	2230x700x860 mm	553 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	400/450 W / 230 V	2,8 kW / 24h	R134a/230g



**1790,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT4+2+2+2+1	2230x700x860 mm	553 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	400/450 W / 230 V	2,8 kW / 24h	R134a/230g



**1790,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT4+2+2+2+1A	2230x700x860 mm	553 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	400/450 W / 230 V	2,8 kW / 24h	R134a/230g



**1990,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT4+2+2+2+2	2230x700x860 mm	553 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	400/450 W / 230 V	2,8 kW / 24h	R134a/230g



**1990,-**

Art.-Nr.	Abmessungen	Volumen	Kühlung
KT4+2+2+2+2A	2230x700x860 mm	553 Liter	Umluftkühlung
Temperatur	Leistung	Verbrauch	Kühlmittel
-2°C / +8°C	400/450 W / 230 V	2,8 kW / 24h	R134a/230g